



Акционерное общество
Газпромнефть - Омский НПЗ
Российская Федерация, 644040, г. Омск - 40, пр. Губкина, д. 1

Паспорт № 19025582

Бензин неэтилированный марки АИ-92-К5
(Автомобильный бензин экологич. класса К5 марки АИ-92-К5)
по ГОСТ 32513-2013

Декларация о соответствии
ЕАЭС № RU Д-RU.HX20.B.00789 по 28.06.2021
АНО "Омсксертификация"



Продукция была изготовлена под управлением, установленным в системе менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 9001:2015.
Сертификат № СН17/0244 до 13.02.2020.

Номер резервуара: 32
Взлив, см: 865
Количество, т: 7743

Дата изготовления: 01.12.2019 г.
Дата отбора пробы: 01.12.2019 г.
Дата проведения анализа: 01.12.2019 г.

Наименование показателя	Метод испытания	Норма ТР	Норма НД	Факт. значения
Октановое число, не менее:	ГОСТ 8226	80	92,0	92,0
по исследовательскому методу				
по моторному методу	ГОСТ 511	76	83,0	83,0
Концентрация свинца, мг/дм ³ , не более	ГОСТ 32350	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие
Концентрация смол, промытых растворителем, мг/100 см ³ бензина, не более	ГОСТ 1567	-	5	2,0
Индукционный период бензина, мин, не менее	ГОСТ 4039 (метод Б)	-	360	1440
Массовая доля серы, мг/кг, не более, для экологического класса: К5	ГОСТ ISO 20884	10	10	9,1
Объемная доля бензола, %, не более, для экологического класса: К5	ГОСТ 32507 (метод Б)	1	1	0,71
Объемная доля углеводородов, %, не более, для экологического класса К5:	ГОСТ 32507 (метод Б)	18	18,0	12,5
олефиновых		35	35,0	24,0
ароматических		-	-	2,25
Массовая доля н-пентана**, %		-	-	1,87
Массовая доля н-гексана**, %		-	-	0,00
Массовая доля кислорода, %, не более, для экологического класса К5	ГОСТ EN 13132	2,7	2,7	0,00
Объемная доля оксигенатов, %, не более, для экологического класса К5:	ГОСТ EN 13132	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие
метанола		5	5,0	0,0
этанола		10	10,0	0,0
изопропилового спирта		7	7,0	0,0
трет-бутилового спирта		10	10,0	0,0
изобутилового спирта		15	15,0	0,0
эфиров (C5 и выше)		10	10,0	0,0
других оксигенатов (с температурой конца кипения не выше 210 оС)		-	Класс 1	класс 1
Испытание на медной пластинке (3ч при 50 оС)	ГОСТ 32329	-	Чистый, прозрачный	Соответствует
Внешний вид	Визуально по 8.2 ГОСТ 32513	-	Чистый, прозрачный	Соответствует
Плотность при 15оС, кг/м ³	ASTM D 4052	-	725,0 ÷ 780,0	728,7
Концентрация марганца, мг/дм ³ , не более	ГОСТ Р 51925	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие
Концентрация железа, мг/дм ³ , не более	ГОСТ 32514	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие
Объемная доля монометиланилина, %, не более, для экологического класса: К5	ГОСТ 32515	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие
Давление насыщенных паров бензина (ДНП), кПа:	ГОСТ EN 13016-1 с дополнением по п.8.4	в летний период 35-80	35 ÷ 100	83,0
в зимний и межсезонный период	ГОСТ 32513	в зимний период 35-100		
Фракционный состав:	ГОСТ 2177 (метод А)			
объемная доля испарившегося бензина, %, при температуре:				
70 оС (И70)		-	15 ÷ 50	36,0
100оС (И100)		-	40 ÷ 70	55,0
150оС (И150), не менее		-	75	80,5
210оС *	ASTM D 86	-	-	-
конец кипения, оС, не выше	ГОСТ 2177 (метод А)	-	215,0	204,5
объемная доля остатка в колбе, %, не более		-	2,0	1,0
Максимальный индекс паровой пробки (ИПП)	ГОСТ 32513 п.8.3	-	1350	1082
Настоящий продукт соответствует классам испаряемости:		-		A,B,C,I,D,D1,E,E1, F,F1

Примечания:

- Сведения о присадках:
- Агидол-1 до 0,013%
- Металлосодержащие присадки и присадки на основе монометиланилина в топливо не вводились.
- *Согласно договора № НП0019004 от 03.12.2018г. с "ПАО "Транснефть".
- **Дополнительные показатели включены в паспорт по требованию ПАО "Газпром нефть"

Заключение: Бензин неэтилированный марки АИ-92-К5 (Автомобильный бензин экологич. класса К5 марки АИ-92-К5) соответствует:

- Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 г. № 826)
- ГОСТ 32513-2013

Начальник смены ЛТК

Паспорт выдан: 01.12.2019 14:18:05 (Московское время 01.12.2019 11:18:05).

Степанова А.И.

