



Акционерное общество
"Газпромнефть - Омский НПЗ"
644040, Россия, г. Омск, пр. Губкина, 1

Паспорт № 26001947

Топливо котельное (мазут)
марка ТКМ-16 с серой 2,0%, зольное
ТУ 38.401-58-74-2005 с изм.1-4

Декларация о соответствии

ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.29058/24 по 19.08.2027

Продукция была изготовлена под управлением, установленным в системе менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 9001:2015. Сертификат № 21110159 QM15 по 13.02.2026.

Номер резервуара: 68
Взлив, см: 999
Количество, т: 2475

Дата изготовления: 31.01.2026 г.
Дата отбора пробы: 31.01.2026 г.
Дата проведения анализа: 31.01.2026 г.



Наименование показателя	Метод испытания	Норма ТР	Норма НД	Факт. значения
Вязкость при 80 °С, не более: кинематическая, мм ² /с	ГОСТ 33	-	118,00	69,97
Зольность, %, не более для топлива котельного: зольного	ГОСТ 1461	-	0,140	0,043
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	-	1,0	0,045
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	-	1,0	0,12
Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307 с дополнением по п.6.3 ТУ 38.401-58-74-2005	-	Отсутствие	Отсутствие
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	90	110	196
Массовая доля серы, %, не более, для топлива: III вида	ASTM D 4294	-	2,00	1,12
Массовая доля серы, %, не более	ГОСТ 32139	3,5	-	1,12
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287 (метод Б)	-	38	-2
Теплота сгорания (нижняя) в пересчете на сухое топливо (не браковочная), кДж/кг, не менее, для топлива: I, II, III вида	ГОСТ 21261	-	40530	40540
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ Р 51069	-	Не нормируется. Определение обязательно	1014,9
Содержание сероводорода, ppm, не более	IP 570	-	10	менее 0,40
Содержание сероводорода, ppm, не более	ГОСТ 33198	10	-	менее 0,40
Выход фракции, выкипающей до 350 °С, % об, не более	ASTM D 1160	-	17	8,6
Выход фракции, выкипающей до 350 °С, % об, не более	ГОСТ 33359	17	-	8,6
Температура вспышки в закрытом тигле, °С **	ASTM D 93 (метод В)	-	-	123,0

Примечания:

- Сведения о присадках:
- продукт приготовлен без добавления присадок.
- **Дополнительный показатель включен в паспорт по требованию ПАО "Газпром нефть".

Заключение: Топливо котельное (мазут) марка ТКМ-16 с серой 2,0%, зольное
соответствует:

- Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. № 820)
- ТУ 38.401-58-74-2005 с изм.1-4

Ведущий инженер по анализу качества продукции ЛТК

Паспорт выдан: 01.02.2026 02:25:25 (Московское время 31.01.2026 23:25:25).

АФАНАСЬЕВА О.В.

